

Gdańsk, dnia 27.07.2016r.

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 EURO na roboty budowlane Wymiana pokrycia dachu i instalacji odgromowej wraz z naprawą kominów oraz docieplenie stropu poddasza w budynku noclegowym Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdańsku.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

lp	Pytanie wykonawcy	Wyjaśnienia zamawiającego
1	Docieplenie Wg przedmiarów zakres zadania obejmuje docieplenie: - lukarn – 93,82 m ² wełną gr. 15cm - stropu – 196,771 m ² – wełną 10 cm Projekt opisuje docieplenie stropu wełną gr. 15cm. Dodatkowo projekt mówi o uprzednim usunięciu polepy, o czym nie ma mowy w przedmiarze. Tym samym nie znana jest ilość polepy do usunięcia.	Strop należy ocieplić wełną grubości 15cm. Grubość warstwy polepy zawiera się w przedziale od 0cm do 10cm – ilość polepy do usunięcia 11,22m ³ .
2	Płyty gipsowe Przedmiary mówią o jednowarstwowym obłożeniu powierzchni ścian i sufitów płytami gipsowymi w łącznej ilości 1209,036 m ² . W związku z tym, że w opisie brak informacji na ten temat proszę o wyjaśnienie jakiego rodzaju płyty gipsowe należy wycenić (zwykłe, ogniochronne, wodoodporne, wodo- i ognioodporne)	Należy wykonać okładziny ścienne z płyt GKB o grubości 12,5mm, na sufitach zastosować płytę GKF o grubości - standardowej.
3	Stolarka okienna W opisie stolarki okiennej zawarto informację, że materiał, z którego ma być wykonana to drewno. W opinii MKZ oraz SIWZ stolarka opisana jest jako wykonana z PVC. Proszę o decyzję.	Należy zainstalować stolarkę z tworzywa.
4	Stolarka okienna Na rysunku „dach” widoczne są okna połaciowe oraz lukarny. - Okna połaciowe – 7 szt. (być może 6 okien + 1 wyłaz) - Lukarny – 11 szt.	Wszystkie okna lukarny przeznaczone są do wymiany. W lukarnach zainstalowaną są różne rodzaje stolarki – jedno i dwuskrzydłowe. Projekt zakłada demontaż i ponowny montaż wyłazu dachowego i okien

<p>W opisie stolarki okiennej zawarto informację, że wszystkich okien do wymiany jest 14 szt, z czego wszystkie posiadają sposób otwierania jak standardowe okna elewacyjne – są rozwierno-uchylne.</p> <p>Okna połaciowe w każdym przypadku otwierają się na zasadzie „uchyłu” przy czym oś obrotu może być jedna(w połowie wysokości okna) lub dwie(w połowie wysokości oraz na górnej krawędzi okna). Rozwierne mogą być wyłącznie wyłazy dachowe, ale nie są już uchylne.</p> <p>Proszę o decyzję ile okien połaciowych oraz w lukarnach jest do wymiany, a także o informację w jaki sposób mają się otwierać.</p>	<p>połaciowych.</p> <p>Okna lukarn są dwudzielne symetrycznie - jedno skrzydło uchylno-rozwieralne, drugie rozwieralne oraz pojedyncze - skrzydło uchylno-rozwieralne. Okna połaciowe obrotowe – dopuszcza się klapowo-obrotowe. Okno wyłazowe - wyłaz w wykonaniu standardowym.</p>
---	--